*HG "*antidérapant pour revêtements de sol, tapis d'escalier et paillassons "

HG “ANTIDÉRAPANT POUR REVÊTEMENTS DE SOL, TAPIS D'ESCALIER ET PAILLASSONS” EST LA SOLUTION PAR EXCELLENCE POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL QUI GLISSENT ET LES PAILLASSONS (TAPIS DE BAINS) SUR LESQUELS ON TRÉBUCHE. CETTE FORMULE UNIQUE REND LE DESSOUS RUGUEUX. AINSI, LES REVÊTEMENTS DE SOL, TAPIS D’ESCALIER ET PAILLASSONS NE GLISSENT PLUS, TOUT EN RESTANT MALGRÉ TOUT AMOVIBLES.

- APPLICATION
  Ce produit convient pour pratiquement tout type de revêtements ou paillasson et peut être utilise sur pratiquement tout type de surface de base.

- MODE D'EMPLOI
  HG “antidérapant pour revêtements de sol, tapis d'escalier et paillassons” convient pour les revêtements de sol et tapis d’escalier présentant un dos en matière synthétique ou en jute et pour les paillassons sans sous-couche antidérapante. Le produit peut être utilisé sur toutes sortes de pierres (non poreuses), stratifié, parquet, etc. La surface à traiter doit être propre et sèche. Dépoussiérez d’abord si nécessaire. En outre, effectuez avant l’emploi un test de résistance de la couleur dans un endroit discret. Tournez la douille à l’avant d’un quart de tour au choix vers la gauche ou vers la droite (STREAM=jet /SPRAY=atomiseur). Vaporisez régulièrement et généreusement le dessous du revêtement ou du paillasson et laissez sécher à l’air libre. Eliminez immédiatement les débordements à l’eau claire pour éliminer les taches. Avant de retourner le revêtement ou le paillasson et de marcher dessus, laissez sécher à l’air libre de préférence pendant une nuit (en tout cas 2 heures minimum), utilisez éventuellement un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Ne retournez le revêtement ou le paillasson que lorsque le HG “antidérapant pour revêtements de sol, tapis d'escalier et paillassons” n’est plus mouillé (légère adhérence sans couler !) Après l’emploi, retournez la douille d’un quart de tour (OFF). La rugosité du HG “antidérapant pour revêtements de sol, tapis d'escalier et paillassons” diminue au fil du temps. Dans ce cas, il faut recommencer le traitement.
  HG “antidérapant pour revêtements de sol, tapis d'escalier et paillassons” peut être nettoyé avec un produit de nettoyage à 40-60°C. Consultez toujours d’abord les instructions de lavage du revêtement ou du paillasson. Plutôt que de vaporiser directement, vous pouvez également asperger un morceau de plastique (par exemple un sac poubelle) des deux côtés que vous placez une fois sec sous le revêtement ou le paillasson. Vous évitez ainsi tout contact du HG “antidérapant pour revêtements de sol, tapis d'escalier et paillassons” avec le revêtement ou le paillasson.

- RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

  Les caractéristiques : Blanc, liquide visqueux
  Valeur pH : 7 – 7.5
  Poids spécifique : 1.004 g/ml (20°C)
  Viscosité : 50 - 100 mPa.s
  Eléments constitutifs: agents conservateurs: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, (ethylenedioxy)dimethanol 1,3-bis(hydroxymethyl)urea, [2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol

- RENDEMENT : 500 ml suffisent pour 2 à 3 m^2

- EMBALLAGE : 6 x 0,5 litre

- PRÉCAUTIONS

  Eliminez immédiatement tout liquide répandu. Après utilisation, rincez le vaporisateur à l'eau froide pour éviter toute obstruction. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Pour les sols dotés d'un couche de lustrage (par ex. HG "golvpolish" ou HG "protecteur longue durée pour sols stratifiés") des résidus de HG "antidérapant" peuvent persister. Ces résidus peuvent être éliminés en les frottant avec un chiffon sec ou un produit d'élimination ou de nettoyage puissant approprié de la gamma HG. Conserver à l'abri du gel. **S2**- Conserver hors de la portée des enfants. **S46**- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.